

GAMME	MENUISERIE (DIMENSIONS REFERENCE ACOTHERM)	TYPE DE VITRAGE	UW (en W/w2.K)	FACTEUR SOLAIRE (Sw)	FACTEUR DE TRANSMISSION LUMINEUSE TLw (en %)
TRADITIONNELLE (OUVRANT VISIBLE)	FENETRE 1 Vantail (1250x1480)	4 / Thermix 20 + Argon / FE4 (Standard) (Ug=1.1)			
		44.2 / Thermix 16 + Argon / FE4 (Ug=1.1)			
	FENETRE 2 Vantaux (1530x1480)	4 / Thermix 20 + Argon / FE4 (Standard) (Ug=1.1)			
		44.2 / Thermix 16 + Argon / FE4 (Ug=1.1)			
	PORTE-FENETRE Panoramique 2 Vantaux (1530x2180) APPUI FENETRE	4 / Thermix 20 + Argon / FE4 (Standard) (Ug=1.1)	1.7	0.48	0.60
		44.2 / Thermix 16 + Argon / FE4 (Ug=1.1)	1.7	0.43	0.59
	PORTE-FENETRE Panoramique 2 Vantaux (1530x2180) SEUIL REDUIT	4 / Thermix 20 + Argon / FE4 (Standard) (Ug=1.1)	1.8	0.47	0.58
		44.2 / Thermix 16 + Argon / FE4 (Ug=1.1)	1.8	0.41	0.57